



技术要求

1. 箱体表面喷红漆;
2. 图示30处位置放标牌于中间.
3. 花键套用纸箱单独包装.

30	标牌	1	0.3铝皮		
29	油封	1	丁晴橡胶	φ40Xφ55X85x20.75	
27	ZG3/8`堵头	1		ZG3/8`	
26	GS6RC-H-08	1	40Cr		
25	30207	1		φ35Xφ72X18.25	
24	透气塞	1	ZG3/8`		
23	轴卡	1	65Mn	φ50X2	
22	调整垫片	按需	A3	φ51.5Xφ61.5X0.2-0.8	
21	借用RC61-09-07(19齿)	1	20CrMnTi		
20	GS6RC-H-22	1	A3		
19	弹垫	8		φ8	
18	外六角螺栓	8		M8X25	
17	30308	1		φ40Xφ90X25.25	
16	GS6RC-06	1	HT250		
15	轴卡	1	65Mn	φ35X1.5	
14	借用RC61-09-08(13齿)	1	20CrMnTi		
13	O型圈	1		φ155X3.1	
12	调整垫片	按需	A3	φ50.5Xφ60.5X0.2-0.8	
11	GS6RC-H-24	1	A3		
10	GS6RC-01	1	HT250		
9	30210	2		φ50Xφ90X21.75	
8	油封	1	丁晴橡胶	φ50Xφ70X8	
7	弹垫	6		φ10弹垫	
6	外六角螺栓	6		M10X25	
5	GS6RC-18	1	HT250		
4	GS6RC-H-17	1	40Cr		
3	GS6RC-14	1	45#		
2	借用RC30	1	A3	1`-14	
1	开口销	1	A3	φ5X50	
序号	代号	名称	数量	材料	备注

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	速比	比例	装配图(大装)
设计			标准化						
审核						共	张	第	张
工艺			批准						